

立ち昇る香りとともに
極上の焼肉体験へ

卓上ガスロースター

SANTA TABLETOP ROASTER



卓上ガスロースター
大虎ママさん
BT-3SR



 **santa**

2026.04.20

〒920-0333 石川県金沢市無量寺3丁目18番地
TEL.076-268-2941(代) FAX.076-268-3891
<https://no1-santa.com/> [しちりんフード 検索](#)
E-mail:info@no1-santa.com



santa

鍋・アミ焼 卓上しちりんガスロースター

見やすい高さの焼面で使いやすさ抜群！




φ280
アミ

使用目安
4~3
名様

NK-7[鍋仕様]は、《アミ焼きセット》が別途必要となります

付属品

- 使い捨てアミ×1 (φ280:ドーム型)
- アミグリッパ×1
- 熱板×1



NK-7 鍋仕様



コック点火

立消安全装置付

※〈NK-7[鍋仕様]〉の使用鍋は、鍋底が20cmのサイズをご使用ください

NK-7N アミ仕様



コック点火

※〈NK-7N〉は「鍋」をご使用いただけません
※〈NK-7N〉は「アミ焼きセット」が付属します

共通仕様

- 製品重量／3.18kg
- 製品寸法／φ298(W)×144(H)
- ガス消費量／13A 2.18kW LPG 2.38kW
- 点火方式／圧電点火(素回し式)
- 水槽水量／推奨700cc (MAX1200cc)
- ガス接続口／φ9.5mmホースエンド

製品構成

- 本体 ●水槽 ●熱板受け ●油受け

付属品

- 《NK-7》 ●掃除針
- 《NK-7N》 ●熱板 ●使い捨てアミ(φ280:ドーム型) ●使い捨てアミグリッパ ●掃除針

アミ焼 卓上ガスロースター 大虎ママさん

使いやすさ、耐久性、価格も妥協なし!!



φ280
アミ

使用目安
4~3
名様

BT-3SR アミ仕様



ぱっちゃん点火
※詳しくは3ページをご覧ください

仕様

- 製品重量／2.7kg
- 製品寸法／φ305(W)×353(D)×132(H)
- ガス消費量／13A 2.18kW LPG 2.38kW
- 点火方式／圧電点火
- 水槽水量／推奨1000cc (MAX1200cc)
- ガス接続口／φ9.5mmホースエンド (自在迅速継手カチットプラグ接続用11mm変更可)

製品構成

- 本体 ●水槽 ●熱板受け(反射板含む)

付属品

- 熱板 ●使い捨てアミ(φ280:ドーム型) ●使い捨てアミグリッパ



焼き物器本来の遠赤外線効果



一目でわかる火力調整ガイド表示



片手操作で時短【ぱっちゃん点火】

アミ焼 卓上ガスロースター 小虎まるちゃん

お一人焼肉におすすめ!!



φ280
アミ

使用目安
4~3
名様

NK-5S アミ仕様



コック点火

立消安全装置付

NK-5SN アミ仕様



コック点火

共通仕様

- 製品重量／3.46Kg
- 製品寸法／φ301(W)×172(H)
- ガス消費量／13A 2.39kW LPG 2.38kW
- 点火方式／圧電点火(素回し式)
- 水槽水量／推奨1100cc (MAX1500cc)
- ガス接続口／φ9.5mmホースエンド

製品構成

- 本体 ●水槽 ●熱板受け ●油受け

付属品

- 熱板 ●使い捨てアミ(φ280:ドーム型) ●使い捨てアミグリッパ ●掃除針



φ200
アミ

使用目安
3~2
名様

BT-4S アミ仕様



マッチ点火

仕様

- 製品重量／2.7kg
- 製品寸法／φ218(W)×273(D)×141(H)
- ガス消費量／13A 1.6kW LPG 1.39kW
- 点火方式／マッチ点火
- 水槽水量／推奨800cc (MAX1000cc)
- ガス接続口／自在迅速継手カチットプラグ 接続用11mm(φ9.5mmホースエンド変更可)

製品構成

- 本体 ●水槽 ●熱板受け

付属品

- 熱板 ●使い捨てアミ(φ200:平型) ●使い捨てアミグリッパ

ロストル仕様もあります

オプション 詳しくは担当者にお尋ねください

プレアミ焼 卓上ガスロースター 小虎かくちゃん

片手で着火！即戦力角型ロースター



260×170
プレアミ

使用目安
4~3
名様

BT-6SR プレアミ仕様



ぱっちゃん点火

仕様
□製品重量／本体2.8kg
□製品寸法／357(W)×186(D)×105(H)
■ガス消費量／13A 1.59kW LPG 1.59kW
■点火方式／圧電点火
■水槽水量／推奨700cc (MAX900cc)
■ガス接続口／φ9.5mmホースエンド

製品構成
●本体 ●水槽
●中アミ受け(バーナー保護カバー含む)

付属品
●角型鉄プレアミ(R) (260×170 0.9Kg)
●アミグリッパ (BT用)

BT-6SR、BT-5SRは
アミ焼としても使用できます

アミ焼の場合、それ
ぞれ専用サイズのア
ミが別途必要となり
ます

●詳しくは6ページを
ご覧ください

※写真イメージはBT-6SR(使い捨てアミ使用)



コンパクトなのに、実力パワフル！
片手で着火完了!!



215×155
プレアミ

使用目安
2~1
名様

BT-5SR プレアミ仕様



ぱっちゃん点火

仕様
□製品重量／本体2.4kg
□製品寸法／309(W)×171(D)×105(H)
■ガス消費量／13A 1.26kW LPG 1.35kW
■点火方式／圧電点火
■水槽水量／推奨500cc (MAX650cc)
■ガス接続口／φ9.5mmホースエンド

製品構成
●本体 ●水槽
●中アミ受け(バーナー保護カバー含む)

付属品
●角型鉄プレアミ(R) (215×155 0.7Kg)
●アミグリッパ (BT用)

ロストル焼 卓上ガスロースター Bコンロ

コスト削減と省力化で初期投資に貢献!!



217×154
ロストル

使用目安
4~1
名様

BT-9S ロストル仕様



マッチ点火

仕様
□製品重量／本体2.6kg
□製品寸法／343(W)×199(D)×91(H)
■ガス消費量／13A 1.58kW LPG 1.70kW
■点火方式／マッチ点火
■水槽水量／推奨700cc (MAX800cc)
■ガス接続口／φ9.5mmホースエンド

製品構成
●本体 ●水槽付きトッププレート

付属品
●ロストル(217×154 0.8Kg)
●アミグリッパ (BT用)

水槽付トッププレートで
ロストルも同時にセット!

水とロストルを同時にセットできるから、
手間と時間を大幅に省けます



※使用中、使用直後は高温になります 素手で触らないでください

プレアミ焼 卓上ガスロースター 大虎パパさん

ワイドな焼面で客席効率をアップ!



300×250
プレアミ

使用目安
4~3
名様

BT-2K プレアミ仕様



コック点火 立消安全装置付

BT-2KN プレアミ仕様



コック点火

共通仕様
□製品重量／6.2kg
□製品寸法／456(W)×298(D)×121(H)
■ガス消費量／13A 2.07kW LPG 2.38kW
■点火方式／圧電点火(押し回し式)
BT-2K／2段階調整(強・中)
BT-2KN／3段階調整(強・中・弱)
■水槽水量／推奨1000cc (MAX1400cc)
■ガス接続口／φ9.5mmホースエンド

製品構成
●本体 ●水槽 ●トッププレート

付属品
●角型鉄プレアミ(300×250 1.6Kg)
●角型鉄プレアミ受け ●プレアミグリッパ

※ 水槽水量は推奨水量で使用してください ※ 別売品、消耗品についてはお問い合わせください 注) 製品素材はステンレスと一部銅板を使用しています
■掲載の写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります ■詳しくは販売会社にお問い合わせください

■特許申請済 ■意匠登録申請済 ■設置の際には取扱説明書などで仕様をご確認下さい ■仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります

アミ焼 埋込ガスロースター 小虎かくちゃん

作業効率を上げて空間価値も上げる!!



260×170
アミ
使用目安
4~3
名様

BT-6SRU アミ仕様



ぱっちゃん点火
※詳しくは3ページを
ご覧ください


仕様
□製品重量／2.9kg
□製品寸法／385(W)×213(D)×147(H)
■ガス消費量／13A 1.59kW LPG 1.59kW
■点火方式／圧電点火
■水槽水量／推奨2000cc (MAX3000cc)
■ガス接続口／φ9.5mmホースエンド
(自在迅速継手カチットプラグ接続用11mm変更可)

製品構成
●本体 ●水槽
●中アミ受け(バーナー保護カバー含む)
付属品
●使い捨てアミ(260×170)
●使い捨てアミグリッパー

水槽セットアップは
1日1回で終日使用
も可能!

人手不足と人件費削減を一挙に解決!
※条件により多少の誤差があります

水槽のセットは開店前の一度だけ!



埋込型だから大容量水槽を実現!
推奨**2000cc** (MAX 3000cc)

アミ焼 埋込ガスロースター ウルトラコンロ

テーブル埋込式で卓上がスツキリ!!



φ280
アミ
使用目安
4~3
名様

UT-1U アミ仕様



コック点火

仕様
□製品重量／9.0kg
□製品寸法／φ396(W)×779(D)×195(H)
■ガス消費量／13A 2.6kW LPG 2.6kW
■点火方式／連続放電点火
(押し回し式・1.5V乾電池)
■水槽推奨／1400cc (MAX1500cc)
■ガス接続口／φ9.5mmホースエンド


製品構成
●本体 ●熱板 ●熱板受けツボ
●水槽 ●化粧プレート

付属品
●使い捨てアミ(φ280) ●アミグリッパー
●ツボグリッパー

※ 水槽水量は推奨水量で使用してください ※ 別売品、消耗品についてはお問い合わせください 注) BT-6SRU/UT-1Uはテーブルが別途必要となります
■掲載の写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります ■詳しくは販売会社にお問い合わせください

オプション 焼面関連備品

適用機種 NKシリーズ、BT-3SR、UT-1U



使い捨てアミφ280



ステンレスアミφ280



鉄プレアミφ280



ロストルの280



ロストル置台
(NK、BT-3SR)



ロストルグリッパー

適用機種 BT-4S



使い捨てアミφ200



ステンレスアミφ200



鉄プレアミφ200




ロストルの200




ロストルグリッパー

機種に応じた
豊富なオプションから
お選びいただけます


適用機種 BT-2K、2KN




鉄プレアミ300×250



使い捨てアミ260×170




ステンレスアミ260×170




鉄プレアミ260×170


適用機種 BT-6SR、6SRU



鉄プレアミ300×250



使い捨てアミ260×170



ステンレスアミ260×170

各種グリッパー



使い捨て
アミグリッパー



アミグリッパー
(BT用)


適用機種 BT-5SR



使い捨てアミ215×155



ステンレスアミ215×155



鉄プレアミ215×155



ロストル 215×155



アミグリッパー
(タイプ1)



アミグリッパー
(タイプ2)

適用機種 BT-9S



ロストル 217×154



鉄プレート 217×154



ホルモン鉄板 255×197



鉄板 255×197



オールグリッパー



ツボグリッパー

これは便利!! 素早く簡単にアミ交換! [アミ・プレアミ・ロストル用]

ロストルラック

※掲載以外にも様々なサイズがあり
ます 詳しくは販売店にお問い合わせ
ください

- 一度に何枚も運べる
- 頑丈で壊れにくい
- 動く収納庫に
- 軽快キャスター付



ロストルラック
丸型1段 RF-305
銅板製(φ280~300)



ロストルラック
丸型2段 RF-310II
銅板製(φ280~300)



ロストルラック
角型2段 SF-170II
銅板製(260×170)

アミキャリー

素早く回収、交換!

汚れたアミは下段に回収、すばやく
新しいアミを上段よりセットできます



※イメージはアミキャリー-B



アミキャリー-A
AK-0A
アルミ製(φ240~280)



アミキャリー-B
AK-0B
ステンレス製(φ260~280)



アミキャリー-C
AK-0C
アルミ製(260×170)

注) 製品素材はステンレスと一部銅板を使用しています ■設置の際には取扱説明書などで仕様をご確認下さい ■仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります